

C.P. VIC. ORDINARIO N° 12.600/92 Vrs.

**HABILITA LA OPERACIÓN DEL MUELLE
PACIFICBLU SPA.**

TALCAHUANO, 25 AGOSTO 2021

VISTO: la Ley Orgánica de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, D.F.L. (H.) N° 292, de 1953 y sus modificaciones; la Ley de Navegación, D.L. (M.) N° 2.222, de fecha 21 de mayo de 1978 y sus modificaciones; el Reglamento General de Orden Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República, promulgado por D.S. (M.) N° 1.340 bis, de 1941 y sus posteriores modificaciones; el Reglamento sobre Concesiones Marítimas, aprobado por D.S. (M.) N° 9, de fecha 11 de enero de 2018; el Reglamento de Practicaje y Pilotaje, aprobado por D.S. (M.) N° 397, de fecha 8 de mayo de 1985; lo dispuesto en los artículos N° 125 y 126 del D.S. (M.) N° 1, de fecha 6 de enero de 1992, Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática; el D.S. (M.) N° 991, de fecha 26 de octubre de 1987, que Fija la jurisdicción de las Gobernaciones Marítimas de la República y Establece las Capitanías de Puerto y sus respectivas jurisdicciones, modificado por D.S. N° 391, de fecha 17 de octubre de 2019; la Circular Marítima D.G.T.M. Y M.M. ORD. N° A-31/002, de fecha 6 de diciembre de 2018 y teniendo presente las atribuciones que me confiere la reglamentación marítima vigente,

RESUELVO:

1.- HABILÍTASE la operación de la siguiente instalación portuaria:

a.- Nombre de la Instalación Portuaria.

Muelle PacificBlu SpA.

b.- Descripción General.

La Empresa Pesquera PacificBlu SpA., cuenta con un muelle Pesquero que está construido sobre pilotes hincados de acero y loza de concreto, con un frente de atraque, compuesto de dos sitios (lado norte y lado sur), para la atención en mantención y operación de carga y descarga de apoyo a los pontones de la bahía, haciendo uso de grúa móvil.

c.- Ubicación Geográfica.

Se encuentra ubicado en la Bahía de San Vicente, en la Comuna de Talcahuano Región del Bio Bío, en las siguientes coordenadas geográficas:

Latitud : 36° 43' 32,9" S.

Longitud : 073° 07' 48,8" W.

Ref: Carta SHOA N° 6112, Edición de julio de 2012, en Dátum WGS-84.

d.- Propietario.

Pesquera PacificBlu SpA.

e.- Zona de Espera de Prácticos.

1) Punto N° 1.

Un área circular de 1.5 cables de radio, con centro en Latitud 36° 44' 12" Sur y Longitud 073° 10' 18" Weste.

Para Naves Carga General de hasta 250 metros de eslora y Buques Tanque de hasta 243 metros de eslora.

2) Punto N° 2.

Un área circular de 2 cables de radio, con centro en Latitud 36° 43' 35,2" Sur y Longitud 073° 11' 04" Weste.

Para Naves Porta Contenedores y Carga General superiores a 250 metros de eslora, hasta 367 metros de eslora.

Ref.: Carta S.H.O.A. N° 6112, Vª Edición, de julio de 2012, en Dátum WGS-84.

f.- Zona de Fondeo a la Gira.

Punto de fondeo "A", su ubicación geográfica y demarcación es Latitud 36° 44' 33" Sur y Longitud 073° 10' 55" Weste, al 284° y a 7,8 cables del cabezo Muelle Abastible y su eslora máxima permitida es hasta 250 metros.

Asimismo, se deberán tomar las siguientes consideraciones:

- 1) Con el propósito de dejar libre el área de maniobra de las naves que entran o salen del Puerto de San Vicente, los buques que fondeen a la gira sólo podrán hacerlo en la zona que se indica, previa autorización de la Capitanía de Puerto de San Vicente (CBT-23), canal 16 VHF.
- 2) Las naves que recalen y queden fondeadas a la gira, deberán considerar radio de borneo con que éstas quedarán, objeto no afectar las áreas destinadas a maniobras de otras naves.
- 3) Ante el supuesto de que la nave requiera desplazarse dentro de los límites de la bahía o zarpar fuera de ella, deberá solicitar la autorización correspondiente a la Capitanía de Puerto de San Vicente (CBT-23), canal 16 VHF.
- 4) Toda nave que fondee a la gira, deberá poseer la carta náutica actualizada de la bahía. Será de responsabilidad de la Agencia que represente a la nave, la provisión oportuna de este elemento de apoyo náutico.
- 5) Las naves que deban fondear a la gira lo harán dentro de los límites del Puerto y fuera de zonas prohibidas de fondeo, estipuladas en la carta SHOA N° 6112.

Ref.: Carta S.H.O.A. N° 6112, Vª Edición, de julio de 2012, en Dátum WGS-84.

g.- Límites del Puerto.

La línea imaginaria que sigue el meridiano que pasa por el Faro Punta Hualpén (073° 11' 28,5" W) hasta la intersección con la línea imaginaria del paralelo, que proyectado pasa por Punta Prado (36° 43' 17,5" S).

h.- Características Meteorológicas y Ambientales Generales para el sector de Lengua en la Bahía de San Vicente:

1) Dirección y velocidad del viento predominante, en nudos:

La frecuencia del viento en la Bahía de San Vicente, presenta un predominio de las direcciones del segundo y tercer cuadrante, además de la dirección Norte. Sin embargo, el viento de mayor incidencia es con componente Norte.

A continuación, se describe dirección e intensidades registradas en estudio de maniobrabilidad aprobado:

| ÉPOCA | DIRECCIÓN | VELOCIDAD MEDIA |
|-----------|-----------|-----------------|
| Verano | S-SW | 35 Nudos |
| Otoño | N | 52 Nudos |
| Invierno | S-SW-N | 47 Nudos |
| Primavera | S-SW | 35 Nudos |

2) Dirección y velocidad de la corriente, en nudos:

| ÉPOCA | DIRECCIÓN | VELOCIDAD MEDIA |
|------------------------|-----------|-----------------|
| Invierno - Profundo | Todas | 0,2 Nudos |
| Invierno - Superficial | Todas | 0,3 Nudos |

3) Altura de la ola, en metros:

| ÉPOCA | FRECUENCIA % | ALTURA | DIRECCIÓN |
|-------|--------------|---------------|-----------|
| ANUAL | 11,4" | 0 – 0,5 mts | NW |
| | 38,29" | 0,5 – 1,0 mts | NW |
| | 47,93" | 1,0 – 2,5 mts | NW |
| | 1,02" | Mayor 2,5 mts | NW |

4) Amplitud de la marea, en metros:

| AMPLITUD DE LA MAREAS EN SICIGIAS | |
|-----------------------------------|------------|
| Máxima altura sobre N.R.S. | 2,038 mts. |
| Mínima altura sobre N.R.S. | 0,486 mts. |

5) Tipo de Fondo:

- | | |
|----------------|--|
| 0,00 a 3,05 m | Arena fina. Limpia. Bajo porcentaje de conchuela y mica. Algo de arena gruesa y grava fina cuarzosa, color gris oscuro. |
| 3,05 a 3,60 m | Arena de grano medio a fino, limpia, mal graduada, uniforme. Algunas gravas finas de cantos angulares y redondeados. Color gris oscuro. |
| 3,60 a 7,10 m | Arena fina a media, algo limoso. Algo de arena gruesa y conchuelas, mal graduada, subangular, color gris oscuro con granos rojizos y de cuarzo blanco. |
| 7,10 a 22,25 m | Arena media a fina algo limosa, zona con algo de arena gruesa, lentes de conchuelas fragmentadas, subangular. Color negro con granos rojos. |

6) Visibilidad:

Ocasionalmente, la zona se ve afectada con neblinas cuya visibilidad es menor a 500 metros, las que se presentan con mayor frecuencia en las mañanas durante los cambios de estación de primavera a verano, y de verano a otoño.

i.- Sitios o Frentes de atraque y Boyas:

- **Extensión** : 50,45 metros.
- **Orientación** : 205°.
- **Defensas** : 11 NR., de tipo neumáticos.
- **Bitas de Amarre** : 13 NR., según detalle que se indica:
 - Sitio Lado Norte: 6 pares de bitas para amarre en las bandas y 1 NR. fuera de la explanada del muelle para amarre por la proa.
 - Sitio Lado Sur: 5 pares de bitas para amarre en las bandas y 1 NR. fuera de la explanada del muelle para amarre por la proa.

j.- Terminales Marítimos.

No corresponde.

k.- Condiciones Límites para las naves:

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| Eslora máxima | : 55,70 metros. |
| Calado máximo | : 4,81 metros. |
| Manga máxima | : 11 metros. |
| Desplazamiento máximo | : 1.037 toneladas. |

l.- Condiciones Específicas de Operación en la Instalación Portuaria:

- 1) **Bandas de Atraque:** Por ambas bandas se podrá efectuar el atraque al muelle.
- 2) **Maniobras de Abarloamiento:** No autorizadas.

- 3) **Maniobras Simultáneas:** No autorizado.
- 4) **Rancho de naves:** Las naves podrán realizar faenas de combustible por ambas bandas del muelle, mediante sus ductos propios.
- 5) **Elementos con que debe contar la nave para la ejecución de las maniobras de amarre / atraque (anclas, espías):**
 - No menos de 12 espías, según diagrama de amarre de cada nave, como se indica:
 - * Proa: 2 espías largas, 2 springs y 2 espías de través.
 - * Popa: 2 espías largas, 2 springs y 2 espías de través.
- 6) **Reloj de Mareas:** No corresponde.

m.- Ayudas a la Navegación.

No corresponde.

n.- Limitaciones Operacionales.

Maniobras: Permitido las 24 horas del día, mientras esté operativo el sistema de señalización marítima particular instalado.

| Maniobras | Viento (nudos) | Altura Ola (metros) | Visibilidad (metros) | Corriente (nudos) |
|------------|----------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| Atraque | 20 | 1,2 | 1.000 | 0,3 |
| Desatraque | 25 | 1,5 | | |

ñ.- Servicios de apoyo a las Maniobras.

- 1) **Cartas Náuticas:** Carta SHOA N° 6112, Edición de julio de 2012, en Dátum WGS-84 y N° 6110, Edición 2014 c/c 2020.
- 2) **Uso de Prácticos:** No corresponde.
- 3) **Uso de remolcadores:** No corresponde.
- 4) **Uso de Amarradores:**
 - Para la maniobra de atraque, deberán ser tres (3) personas.
 - Para la maniobra de desatraque, deberán ser tres (3) personas.

Por motivos de seguridad, los amarradores deberán, durante toda la maniobra, permanecer con sus chalecos salvavidas, zapatos y cascos de seguridad puestos.

Asimismo, las partidas de amarradores deberán contar con un talegón dotado de todos los elementos necesarios para la solución de los problemas que pudieran presentarse durante el amarra y el desamarra de naves (hacha, bicheros, nivelayeres, lanzas cuerdas, etc.) en buen estado.

5) Uso de Bitas y Defensas:

Será responsabilidad de la respectiva instalación portuaria que las bitas y defensas, se encuentren en buen estado de conservación y mantengan las capacidades para las que fueron diseñadas.

o.- Situaciones Especiales.

Ante condiciones de tiempo adversas, se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el documento C.P. SAN VICENTE ORD. N° 12.000/227, de fecha 18 de agosto de 2021, "Dispone Plan de Mal Tiempo de la Capitanía de Puerto de San Vicente".

p.- Otras informaciones:

Resolución C.P. VIC. ORD. N° 12600/67, de fecha 16 de junio de 2021, que aprueba el Informe de Operación del Muelle PacificBlue SpA.

q.- Contactos.

Capitanía de Puerto de San Vicente.

Teléfono : +56 41 2541954 – +56 41 2547226.

Email : cpsanvicente@directemar.cl / opercpsvc@directemar.cl.

Sociedad Pesquera PacificBlu SpA.

Nombre : [REDACTED]

Cargo : [REDACTED]

Teléfono : [REDACTED]

Celular : [REDACTED]

Email : [REDACTED]

r.- Otras informaciones que el Capitán de Puerto estime de interés:

- 1.- Se establece un área de seguridad de 200 metros de radio del muelle, prohibiendo cualquier actividad de pesca o buceo artesanal en cercanías del frente de atraque, siendo responsabilidad de la empresa el control y vigilancia, objeto impedir el ingreso al área de seguridad.
- 2.- En el caso que durante la maniobra de amarre, el Patrón de pesca aprecie que los elementos de maniobra no son los suficientes ni adecuados, suspenderá la maniobra y sacará la nave del puerto, donde permanecerá hasta contar con los elementos de maniobra requeridos.
- 3.- Si durante la maniobra de amarre, el Patrón de pesca aprecia que las condiciones meteorológicas han variado, superando algún parámetro establecido como límite, tomará las precauciones que cada situación amerite, para no poner en riesgo la seguridad de la maniobra y de las personas que trabajan en ella, acto seguido, suspenderá la maniobra y procederá a sacar la nave del puerto e informará de lo sucedido al Capitán de Puerto.
- 4.- La Empresa Pacific Blu SpA., deberá dar cumplimiento a las disposiciones relativas a prevenir la contaminación del medio marino, conforme a lo establecido en el Reglamento para el Control de la Contaminación Acuática.

- 2.- **ANÓTESE y comuníquese** a quienes corresponda para su conocimiento y cumplimiento.

(ORIGINAL FIRMADO)

**GUIDO FUENTES ZURITA
CAPITÁN DE CORBETA LT
CAPITÁN DE PUERTO DE SAN VICENTE**

DISTRIBUCIÓN:

- 1.- PESQUERA PACIFICBLU SPA.
- 2.- C.J. II ZONA NAVAL.
- 3.- D.S.O.M.
- 4.- D.I.M. Y M.A.A.
- 5.- G.M. THNO (OFICINA PRÁCTICOS).
- 6.- ARCHIVO.